

温度を活用して生活を変える

温湿度監視ソリューション



デバイス本体			
寸法 (l x w x h)		99.19 x 70 x 35.31 mm	
IP 規格		IP68	
作動範囲		-20.00°C to +70.00°C	
重さ		165g	
電源			
バッテリー容量		リチウム電池3.7V、充電可能	
DC電源		3DC +5V - 24V	
温度センサー			
温度センサー作動範囲		-40.00°C to +125.00°C	
温度センサー分解能		0.015°C	
温度センサー精度		+/- 0.2°C	
湿度センサー			
湿度センサー作動範囲(%rH)		0 / 100	
湿度センサー分解能		0.01 %rH	
湿度センサー精度		+/- 3 %rH	
周波数帯域	Class	無線周波数	出力電力
Sigfox RC 3	0U	923.200 MHz	16 dBm
入出力インター	フェース		
LED		4一赤	
電源ポートとデータポート		Micro USB (防水)	
ボタン		1	

Temphawk © of FOX-TECH CO..

sigfox ready

Certifications

TEMPHAWK ソリューション



TEMPHAWKデバイス



IP68

防水防塵



プラグアンドプレイ

センサーを挿入するだけで使い始めることができます



温湿度監視

10分毎に監視環境のデータを送信します





プッシュ通知

デバイスが異常を感知すると通知が受け取れます



デバイスグループ

複数のデバイスを簡単に管理できます



デバイスデータ

いつでもデータが確認できます.

TEMPHAWKポータル





通知設定

デバイスとデバイスグループの通知の設定ができます



データレポート

デバイスとデバイスグループのオンラインデータレポート、CSV、PDFデータを提供します



履歴記録

監視環境管理のために履歴記録を提供しています



多言語対応

英語、スペイン語、フランス語、日本語、中国語に対応



APIS

APIsを他のプラットフォームに統合するのに使用できます

